

Hochleistungs- pressen



Unsere Hochleistungspressen sind die effiziente und nachhaltige Lösung für Abfälle. Eine um bis zu 20 % höhere Auslastung senkt Ihre Kosten und den Ausstoß von klimaschädlichem CO₂.

- Geeignet für die Sammlung von gemischtem Abfall, Kartonage und Folie.
- Verfügbar mit einem **Fassungsvermögen von 10 m³ oder 22 m³**.
- Bis zu **20 % höhere Auslastung** durch 2 m³ höheres Volumen und eine deutlich bessere Verdichtung durch eine optimierte Pressengeometrie. Die höhere Auslastung führt zu geringeren Transportkosten.
- **Leiser Betrieb** durch eine serienmäßige Leiselaufpumpe (unter 59 dBA).
- **Hartkunststoffrollen** schonen den Bodenbelag.
- Wahlweise mit einer **Hub-Kipp-Vorrichtung** ausgestattet, geeignet für alle Umleerbehälter.
- Jederzeit für Sie einsehbarer **Füllstand über QR-Code**, (angebracht an der Hochleistungspresse).
- **Automatische Pressenanmeldung:** Vorfüllmeldung (Füllstand) erfolgt automatisiert an unsere Disposition und kann individuell angepasst werden. Ein rechtzeitiger Tausch oder eine Leerung sind garantiert.
- **Integriertes Löschsystem** über eine Storz-Kupplung.



Unsere Hochleistungspressen: Flexibel, sicher und effizient.

Die deutlich verbesserte Verdichtung der Hochleistungspressen erhöht die Auslastung um bis zu 20 % und reduziert gleichzeitig die Tauschintervalle. Sie sparen bares Geld, indem sich die Fahrten für einen Tausch oder eine Leerung reduzieren.

Was Ihnen Kosten spart, ist gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig: Weniger Fahrten, weniger Emissionen. Dank der automatisierten, optimierten Vorfüllmeldung und der verbesserten Verdichtung.



Große Auswahl – maximale Flexibilität

Wir stellen Hochleistungspressen mit verschiedenen Fassungsvermögen von 10 m³ und 22 m³. Entweder als Absetzer oder Abroller, sowie mit oder ohne Hub-Kipp-Vorrichtung.



Hub-Kipp-Vorrichtung

Die Hub-Kipp-Vorrichtung für die Leerung von Umleerbehältern ist dank der hydraulischen Kammschüttung für alle gängigen Behältertypen geeignet (von 240 l bis 1,1 m³) und optimiert Ihre internen Entsorgungsabläufe.



Erhöhte Sicherheit

Die Steuerung der Hub-Kipp-Vorrichtung befindet sich seitlich an der Presse und ist eine 2-Hand-Bedienung. Dies erhöht die Sicherheit und verringert die Unfallgefahr.



Falronic Steuermodul

Das integrierte Falronic Steuermodul übermittelt den Füllstand der Presse automatisch an unsere Disposition. Die Hochleistungspresse wird bei Bedarf automatisch geleert bzw. getauscht. Somit entfällt der Bestellprozess für Sie.

Technische Informationen

Pressmulde Absetzer 10 m³

Länge: 4,70 m	Rangierfläche mind.: 9,0 m x 3,0 m
Breite: 1,95 m	Mindesthöhe bei Auf-/Abladung (mit und ohne Hub-Kipp-Vorrichtung): 5,21 m
Höhe: 2,40 m	

Presscontainer Abroller 22 m³

Länge: 7,50 m	Rangierfläche mind.: 12,5 m x 3,0 m
Breite: 2,46 m	Mindesthöhe bei Auf-/Abladung: 4,90 m
Höhe: 2,70 m	(mit Hub-Kipp-Vorrichtung min. 5,50 m)

Beidseitige Aufnahme

Unsere Hochleistungspressen verfügen sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite über einen Aufnahmehaken. Der Container kann somit ganz nach Ihren Wünschen positioniert werden.

Integriertes Löschsystem

Über eine Storz-Kupplung (Feuerwehrukupplung) kann im Falle eines Brandes ein Wasserschlauch angeschlossen werden, um die Hochleistungspresse zu fluten und das Feuer zu löschen.

Unsere Hochleistungspressen verfügen über Anschlüsse für 16 und 32 Ampere. Die Drehstromrichtung wird von der Presse automatisch erkannt und entsprechend eingestellt.